

UControl-250x

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTROLADORA UControl-250x:

- Posibilidad de configuración **manual o automática**.
- **Automatización** del llenado de depósito
- **Automatización** de riego directo.
- Posibilidad de utilizar **grupo electrógeno o paneles fotovoltaicos**.
- **Indicadores led** de tanque lleno o vacío.
- **Resistente a la intemperie** (evitando la luz solar directa).

FUNCIONALIDADES QUE OFRECE LA CONTROLADORA UControl-250x:

- Selección de la fuente de entrada de alimentación. **En el modo AC**, la fuente de **alimentación entrante puede ser la conexión a red o generador**.
- Selección de la fuente de entrada de alimentación. **En el modo DC**, la fuente de **alimentación entrante puede ser paneles solares o baterías**. DC es la fuente de alimentación por defecto.
- **Botón para cambiar** entre el modo automático, modo AC, modo DC.
- Control de encendido y apagado de la bomba.
- **Protección ante altas tensiones**. El motor de la bomba se apagará cuando el rango $AC > 265V$.
- **Protección ante alto voltaje**. El motor de la bomba se apagará cuando la $DC > 480V$.
- **La bomba detiene** su funcionamiento cuando el sensor de la controladora detecta que **está lleno**. Así mismo, al **descender el nivel del agua, la bomba vuelve a iniciarse**.



CONTROLADORA UControl-250x:

Frecuencia: 50-60 Hz

Potencia: 60V-38Vmp

Rango AC: 90-240 VAC